



شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص)

AGROTRAC 170



نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت دویتس فار

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، بین کوچه ۸ و ۱۰ شرقی، پلاک ۳، واحد ۱
کد پستی: ۱۵۱۵۶۳۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۴۴۸۷۲-۵
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۴۸۷۶

E-mail: mptrading@yahoo.com

AGROTRAC 170

مشخصات فنی تراکتور آگروتراک ۱۷۰

اکسل ها و چرخ ها

مکانیکی	نحوه درگیری قفل دیفرانسیل
الکترو هیدرولیکی	نحوه درگیری چهار چرخ (4WD)
۱/۲۷۴۵	نسبت دور گیربکس به چرخهای جلو
۵۰۰	شعاع گردش فرمان در حالت چهار چرخ
دارای ترمز چهار چرخ با عملکرد هیدرولیکی	ترمز های جلو و عقب
استاندارد	ترمز پارکینگ
۳۰۲/۲۲۴	قطر دیسکهای ترمز چرخهای جلو / عقب به میلی متر

موتور

نوع موتور	1000.6WTIE2
سیلندرها / حجم جابجایی هوا	تعداد/ سی سی
حداکثر توان (CE/۲۰۰۰/۲۵)	اسب بخار / کیلووات
دور نامی	دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	نیوتون متر/کیلوگرم
حداکثر افزایش گشتاور در دور	۱۴۰۰
آب خنک - دارای کولر روغن- توربوشارژر- اینتر کولر - کنترل موتور به صورت مکانیکی	

ابعاد دستگاه

۲۷۵۰/۵ میلی متر	فاصله بین دو چرخ جلو عقب از مرکز چرخها
۱۸۲۶-۱۹۴۴ میلی متر	فاصله بین دو چرخ جلو از هم
۱۷۹۴-۱۸۰۲ میلی متر	فاصله بین دو چرخ عقب از هم
۴۳۲۴ میلی متر	طول دستگاه
۲۹۷۷ میلی متر	ارتفاع دستگاه
۲۲۱۶/۲۴۲۴ میلی متر	عرض دستگاه: حداکثر / حداقل
۴۵۰ میلی متر	ارتفاع شاسی دستگاه تا زمین
۵۷۰۰ کیلوگرم / ۵۵۰۰ کیلوگرم	وزن دستگاه باکابین / با Rops

محور توان دهی عقب (PTO)

نحوه عملکرد	با استفاده از کلاچ تر- الکترو هیدرولیکی
قطر شفت (محور توان دهی)	۱" ۳/۸
هزار خار شفت (محور توان دهی)	۶/۲۱
محور توان دهی ۵۴۰	۲۰۸۲
محور توان دهی ۱۰۰۰	۲۱۳۶
نسبت دور موتور به دور محور توان دهی (۵۴۰)	۳/۸۵۷۱
نسبت دور موتور به دور محور توان دهی ۱۰۰۰	۲/۱۳۷۴
مقدار توان کاری	۱۵۰ (cv) در دور ۲۳۰۰ موتور

سیستم برق

ولتاژ	۱۲ ولت
باتری استاندارد V/Ah/A	ولتاژ-آمپر ساعت-آمپر
باتری برای هوای سرد V/Ah/A	(ولتاژ-آمپر ساعت-آمپر)
آلترناتور (v/Ah)	۱۲/۱۸۰/۸۰۰
استارت (v/kw)	۱۲/۹۵
	۱۲/۳

انتقال قدرت

نوع گیربکس	مکانیکی (ZF)
تعداد دنده ها	۱۲ عقب + ۲۴ جلو
تعداد وضعیت سرعت	دارای سه وضعیت (پایین- متوسط- سریع)
حد اکثر سرعت	۴۰ کیلومتر بر ساعت
نوع عملکرد کلاچ جهت	مکانیکی

سیستم هیدرولیک بالابر عقب دستگاه

عملکرد	عملکرد سیستم بالابر عقب
مکانیکی / هیدرولیکی	حداکثر ظرفیت بالابری به کیلوگرم
	۷۹۰۰ کیلوگرم

سیستم هیدرولیک

دبی پمپ در حداکثر دور موتور	۶۸ لیتر
تعداد اسپول های (شیرها) کنترل هیدرولیک	۴/۸
فشار کاری	۱۸۰ بار

اندازه تایرها

تایرهای جلو	۱۴/۹R۳۰"
تایرهای عقب	۱۸/۴R۳۸"

کابین راننده

با سیستم تهویه مطبوع	اختیاری
با استاندارد ROPS	اختیاری

ظرفیت ها

روغن موتور	۱۶.۲ لیتر
روغن گیربکس و اکسل عقب	۹۳ لیتر
روغن اکسل جلو	۱۳ لیتر
روغن محرک نهایی جلو (تویی ها)	۲۲.۵ لیتر
سوخت	۱۳۰+۱۱۰ لیتر
ضد یخ	۱۶ لیتر

بار استاندارد و حداکثر در دستگاه

حداکثر بار مجاز در اکسل جلو به کیلوگرم	۲۸۰۰
حداکثر بار مجاز در اکسل عقب به کیلوگرم	۶۰۰۰
مجموع بار مجاز به کیلوگرم	۸۵۰۰

میزان صدا در کابین راننده

حداکثر سطح صدا در کابین با درها و پنجره های باز(دسی بل)	۸۶
---	----

فرمان

دبی پمپ فرمان ۴۱ لیتر - سیستم هیدرواستاتیک - نوع تلسکوپی و ارتفاع غربیلک آن قابل تنظیم است	
--	--