

شیر کنترلی سه راهه ترکیب شونده

3 Way Control Valve (Mixing) (Threaded)



سیال : آب

جنس : بدنه برنجی ، میله استیل ، نشیمن برنجی

حرکت میله : به پایین

اتصال : دنده ای از داخل ISO0228

کورس حرکت : 20 میلی متر

فشار کاری : PN16

دمای کاری : 170 ... 2 درجه سانتی گراد

ردیف	شرح	مدل	Kvs
1	شیر کنترلی سایز 1/2 اینچ	V5013R1032	2.5
2	شیر کنترلی سایز 1/2 اینچ	V5013R1040	4
3	شیر کنترلی سایز 3/4 اینچ	V5013R1057	6.3
4	شیر کنترلی سایز 1 اینچ	V5013R1065	10
5	شیر کنترلی سایز 1 1/4 اینچ	V5013R1073	16
6	شیر کنترلی سایز 1 1/2 اینچ	V5013R1081	25
7	شیر کنترلی سایز 2 اینچ	V5013R1099	40

شیر کنترلی سه راهه ترکیب شونده

3 Way Control Valve (Mixing) (Flanged)



سیال : آب

جنس : بدنه چدنی GG25 ، تریم استیل

حرکت میله : به پایین

اتصال : فلنچی ISO7005

فشار کاری : PN16

ردیف	شرح	مدل	کورس حرکت (mm)	دمای کارکرد (C)	Kvs
1	شیر کنترلی سایز 2 ½ اینچ	V5329A1079	20	2...170	63
2	شیر کنترلی سایز 3 اینچ	V5329A1087	20	2...170	100
3	شیر کنترلی سایز 4 اینچ	V5050A1090	38	2...220	160
4	شیر کنترلی سایز 5 اینچ	V5050A1108	38	2...220	250
5	شیر کنترلی سایز 6 اینچ	V5050A1116	38	2...220	360

شیر کنترلی سه راهه ترکیب شونده

3 Way Control Valve (Mixing) (Flanged)



سیال : آب

جنس : بدنه چدنی GG25 ، تریم استیل

حرکت میله : به پایین

اتصال : فلنچی ISO7005

فشار کاری : PN 6

ردیف	شرح	مدل	کورس حرکت (mm)	دمای کارکرد (C)	Kvs
1	شیر کنترلی سایز 2 ½ اینچ	V5329C1075	20	2...170	63
2	شیر کنترلی سایز 3 اینچ	V5329C1083	20	2...170	100
3	شیر کنترلی سایز 4 اینچ	V5015A1151	38	2...220	140
4	شیر کنترلی سایز 5 اینچ	V5015A1169	38	2...220	220
5	شیر کنترلی سایز 6 اینچ	V5015A1177	38	2...220	310

عملگر الکتریکی شیر آلات - سه وضعیتی ML6420 / ML6425

Electrical Actuator-Floating-ML6420/ML6425



مناسب برای شیر های سری V5011 , V5013 , V5016A , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329

کلاس حفاظتی : IP54

قدرت : 600 N

سیگنال کنترل : 3-pt

کورس حرکت : 20 میلی متر

ردیف	شرح	مدل	فتر برگشت	زمان عملکرد (دقیقه)	ولتاژ تغذیه
1	عملگر الکتریکی شیر آلات	ML6420A3007	ندارد	1.0	24 Vac
2	عملگر الکتریکی شیر آلات	ML6420A3072	ندارد	1.0	24 Vac
3	عملگر الکتریکی شیر آلات	ML6420A3023	ندارد	0.5	24 Vac
4	عملگر الکتریکی شیر آلات	ML6425A3006	دارد	1.8	24 Vac
5	عملگر الکتریکی شیر آلات	ML6425B3005	دارد	1.8	24 Vac

عملگر الکتریکی شیرآلات – تدریجی ML7420 / ML7425

Electrical Actuator-0/2...10 V-ML7420/ML7425



مناسب برای شیر های سری V5011 , V5013 , V5016A , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329

کلاس حفاظتی : IP54

قدرت : 600 N

ولتاژ تغذیه : 24 Vac

کورس حرکت : 20 میلی متر

ردیف	شرح	مدل	فنر برگشت	زمان عملکرد (دقیقه)	سیگنال کنترلی ورودی
1	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7420A6009	ندارد	1.0	0/2 ... 10 V
2	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7420A6025	ندارد	1.0	2 ... 10 V
3	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7420A6017	ندارد	0.5	0/2 ... 10 V
4	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7425A6008	دارد	1.8	0/2 ... 10 V
5	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7425B6007	دارد	1.8	0/2 ... 10 V

عملگر الکتریکی شیرآلات – سه وضعیتی ML6421

Electrical Actuator-3-pt-ML6421



مناسب برای شیر های سری V5011 , V5013 , V5016 , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329

کلاس حفاظتی : IP54

قدرت : 1800 N

سیگنال ورودی کنترل : 3 – pt.

عملکرد دستی : دارد

ردیف	شرح	مدل	کورس حرکت (میلی متر)	زمان عملکرد (دقیقه)	سیگنال کنترلی ورودی
1	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML6421A3005	20	1.9	24 Vac
2	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML6421A3013	20	1.9	230 Vac
3	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML6421B3004	38	3.8	24 Vac
4	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML6421B3012	38	3.8	230 Vac

عملگر الکتریکی شیرآلات – تدریجی ML7421

Electrical Actuator-0/2 ... 10 V-ML7421



مناسب برای شیر های سری V5011 , V5013 , V5016 , V5025 , V5049 , V5050, V5328 , V5329

کلاس حفاظتی : IP54

قدرت : 1800 N

ولتاژ تغذیه : 24 Vac.

سیگنال ورودی کنترل : 0/2 ... 10 V , 0/4 ... 20 mA

عملکرد دستی : دارد

ردیف	شرح	مدل	کورس حرکت (میلی متر)	زمان عملکرد (دقیقه)
1	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7421A3004	20	1.9
2	عملگر الکتریکی شیرآلات	ML7421B3003	38	3.5

عملگر الکتریکی شیرآلات – تدریجی ML7984

Electrical Actuator-Modulating-ML7984



مناسب برای شیر های سری V5011 , V5013

کلاس حفاظتی : IP54

قدرت : 710 N

کورس حرکت : 20 میلی متر

ولتاژ تغذیه : 24 Vac.

سیگنال ورودی کنترل : 0/2 ... 10 V , 0/4 ... 20 mA

موتور دمپر

Damper Actuator



مدل	عملکرد	قدرت گشتاور (N.m)	شرح	ردیف
N1024	قطع و وصل	10	موتور دمپر	1
N10010	تدریجی	10	موتور دمپر	2
S1024	قطع و وصل + فنر برگشت	10	موتور دمپر	3
S10010	تدریجی + فنر برگشت	10	موتور دمپر	4
N2024	قطع و وصل	20	موتور دمپر	5
N20010	تدریجی	20	موتور دمپر	6
S2024	قطع و وصل + فنر برگشت	20	موتور دمپر	7
S20010	تدریجی + فنر برگشت	20	موتور دمپر	8

ترموستات دیجیتال (هالو)

Digital Thermostat (HALO)

T6861H2WB / T6861V2WB



دو فصل – با قابلیت فرمان دهی به فن و شیر برقی
طراحی شیک و مدرن مناسب ساختمان های اداری ، مسکونی ، هتل
مناسب برای اسپلیت داکت ، فن کویل و گرمایش از کف
دو مدل عمودی و افقی – نور پس زمینه آبی
پیکربندی دستگاه برای حالت های تک شیر برقی یا دو شیر برقی (سرمایش و گرمایش مستقل)
صفحه نمایش بزرگ با زبان انگلیسی و آیکون های نمادین
نصب و راه اندازی سریع و آسان – قابلیت تایمر برای روشن یا خاموش شدن دستگاه
انتخاب نحوه نمایش دمای اتاق و دمای انتخابی کاربر (نمایش هر دو / نمایش یکی از آن ها)
انتخاب سرعت فن دستی یا اتوماتیک – قابلیت افزودن سنسور دما خارجی (اکسترنال)
فعال سازی مصرف بهینه انرژی با استفاده از کلید ذخیره سازی انرژی با کلید تردد (کاربرد مخصوص هتل و اداره جات)
فعال سازی تابع چرخه ساعت CPH – نمایش دما به صورت سانتیگراد یا فارنهایت
قابلیت نگهداری از تنظیمات کاربر زمانی که برق قطع می شود (با قطع برق تنظیمات دستگاه از بین نمی رود)
قابلیت عملکرد برای جلوگیری از یخ زدگی سیستم تهویه- قفل کردن یا بازکردن بخشی / تمامی از صفحه کلید ترموستات
قابلیت محدود کردن دمای گرمایش یا سرمایش برای بهینه مصرف کردن انرژی

ترموستات آنالوگ سقفی - دو فصل

Analog Thermostat

T6373BC1130N



ترموستات فن کوئل سقفی سه دور - دو فصل آنالوگ هانیول

ترموستات تنظیم دما جهت کنترل فن کوئل سقفی

قیمت مناسب و دستور نصب آسان و طول عمر کارکرد بالا

این مدل با دارا بودن یک دیمر در محدوده دمایی 10 الی 30 درجه دمای محیط را در دو فصل سرما و گرما ثابت نگه می دارد. این ترموستات

دارای کنترل سه دور فن، دکمه روشن و خاموش دستگاه و دکمه تغییر فصل از روی پنل ترموستات که بر روی دیوار نصب میشود، می باشد.

ترموستات فن کوئل سقفی سه دور دو فصل آنالوگ هانیول T6373 با سنسور دمای مکانیکی دارای قابلیت تنظیم دمای محیط به دلخواه شما با

کاربری ساده جهت انواع فن کوئل های سقفی توکار و رو کار بدون کنترل بوده و قابلیت فرمان به یک شیر برقی دارد.

قابلیت فرمان به یک شیر برقی

قابلیت فرمان به سه دور فن

دو فصل (سرماپاش و گرمایش)

سنسور دیسکی مکانیکی

ترموستات آنالوگ زمینی - تک فصل

Analog Thermostat

T6360



کنترل فن کوئل زمینی

دستور نصب آسان و هطول عمر کارکرد بالا

این مدل با دارا بودن یک دیمر در محدوده دمایی 10 الی 30 درجه دمای محیط را در یک فصل سرما و یا گرما ثابت نگه می دارد. این ترموستات اصطلاحاً تک دور بوده تنظیم دور دستگاه باید از روی پنل دستگاه انجام گیرد.

ترموستات فن کوئل زمینی تک فصل آنالوگ هانیول T6360 با سنسور دمای مکانیکی دارای قابلیت تنظیم دمای محیط به دلخواه شما با کاربری ساده جهت انواع فن کوئل های زمینی، فن های آسانسور و کنترل دمای محیط بوده و قابلیت فرمان به یک شیر برقی می باشد.

قابلیت فرمان به یک شیر برقی

قابلیت فرمان به یک دور فن (تنظیم دور دستگاه از روی دستگاه)

تک فصل (فقط سرمایش یا فقط گرمایش)

سنسور دیسکی مکانیکی

ترموستات آنالوگ زمینی - دو فصل

Analog Thermostat

T4360



ترموستات فن کوئل زمینی دو فصل آنالوگ هانیول

قیمت مناسب و دستور نصب آسان و همچنین طول عمر کارکرد

این مدل با دارا بودن یک دیمر در محدوده دمایی 10 الی 30 درجه دمای محیط را در دو فصل سرما و گرما ثابت نگه می دارد. این ترموستات

اصطلاحاً تک دور بوده تنظیم دور دستگاه باید از روی پنل دستگاه انجام گیرد.

قابلیت فرمان به یک شیر برقی

قابلیت فرمان به یک دور فن (تنظیم دور دستگاه از روی دستگاه)

دو فصل (سرمایش و گرمایش)

سنسور دیسکی مکانیکی

ترموستات محافظ یخ زدگی کویل

Anti-Freeze Thermostat

FT6960-60



کنترل سیگنال خروجی : SPDT 24..250 Vac, 15(8) A

منبع تغذیه 24 ولت متناوب 230 ولت متناوب

کلاس حفاظتی IP65 as per EN60529

ابعاد 65 | 62 | 140 میلیمتر

طول لوله مسی همراه با بالو 6 متر

دارای کلید دستی

قابل استفاده در محیط رطوبتی 10 تا 90 درصد

وزن 320 گرم

دارای حد بالا و پایین

Honeywell