



شرکت دزپارت تولید کننده پمپ وکیوم

شرکت دزپارت تولید کننده انواع پمپ وکیوم ویژه برای فعالان در حوزه حمل و نقل مکانیکی ، گاز زدایی نفت ، نمونه های گاز، غلظت محلول های آبی ، تقطیر ، تصفیه ، اشباع اجزای الکترونیکی، گاز زدایی بخار فولاد، صنایع مفره سازی ، ماشین آلات سی ان اس چوب ، بسته بندی وکیوم ، تجهیزات ساکشن های مرکزی بیمارستانی ، پمپ وکیوم بیمارستانی ، عملیات حرارتی ، پخت ، ریخته گری در خلاء ، و یخ خشک شدن ، که از این فرایند شرکت های داروسازی در آماده سازی واکسن و آنتی بیوتیک ها و همچنین ذخیره سازی پوست و پلاسمای خون استفاده میشود.

همچنین دزپارت با تعامل با شرکت های خارجی جهت تعمیرات و بازیابی خلاء نهایی پمپ های وکیوم خارجی با قطعات اصلی توانسته گامی موثر در همراهی و ارائه خدمات به سایر صنعتگران نماید.

آدرس:

اصفهان-خیابان آتشگاه، خیابان نبوی منش ،روبروی مرکز مشاوره ازدواج ،نبش کوچه دوم

تلفن: ۰۳۱-۳۳۶۹۰۹۷۹

فکس: ۰۳۱-۳۳۶۹۰۹۷۹

مدیریت: ۰۹۱۲۶۵۳۲۹۶۰

ایمیل: info@dezpart.ir

پمپ وکیوم DVP-205



الف:

پمپ وکیوم DVP-205 دارای طراحی جدید در زمینه عملکرد و نوع خنک کنندگی می باشد. این پمپ وکیوم DVP-205 با توجه به ظرفیت متوسط حجم مکش در بیشتر صنایع قابل استفاده و کاربرد دارد. نصب گاز بلاست یا شیر خروجی رطوبت در دستگاه موجب خروج رطوبت و بخارات ناشی از ورود آب و یا حتی مواد خورنده با غلظت پایین شده که این امر عمر مفید دستگاه را بسیار افزایش داده، عملکرد این دستگاه به صورت پره های گریز از مرکز بوده.

ب: کاربردها

اغلب صنایعی که از این پمپ وکیوم DVP-205 استقبال و استفاده کرده اند ماشین آلات CNC چوب ماشین آلات تولید چرم مصنوعی، کوره های آجر پزی صنایع رنگ و رزین، ساکشن های مرکزی بیمارستانی، و کوره های خلاء، و ماشین آلات لاستیک سازی می باشد.

ج: مشخصات

Model مدل		Nominal capacity ظرفیت اسمی	Motor speed سرعت الکتروموتور	Motor power قدرت الکترو موتور	ultimatevacuum (abs) خلأ نهایی		Weight وزن	Water vapour capacity ظرفیت بخار آب	Operating temperatur نمای پمپ هنگام کار	Sound level مستای پمپ
dezpart		m ³ /h	min ⁻¹	Kw	mbar		Kg	Kg/h	C	dB(a)
dvp205	50 HZ	۲۰۵	۱۵۰۰	۴	۰/۵	10 (2)	۱۶۱	۳.۸	70	70
	60 HZ	۲۴۵	۱۸۰۰	۵.۵	۰/۵	10 (2)	۱۷۱	۴.۳	75	73

پمپ وکیوم DVP-160



پمپ وکیوم DVP-160 مناسب برای صنایع دائم کار و صناعی که نیاز به خلاء تا یک دهم میلی بار می باشند مناسب و پیشنهاد می گردد. این محصول با صدایی بسیار کم و خنک کنندگی جدید می تواند صد و شصت متر مکعب را در یک ساعت به قدرت خلاء نهایی تعریف شده برساند. سرویس پمپ وکیوم DVP-160 به دلیل ساختار ساده و در عین حال مناسب براحتی قابل انجام می باشد. سرویس های دوره ای پمپ وکیوم DVP-160 شامل تعویض فیلتر روغن و فیلتر سپراتور و روغن دستگاه می باشد، که به جز موارد ذکر شده نیاز به سرویس دیگری ندارد. در صورت نیاز به مشاوره با آنچه فعالیت شماست، جهت انتخاب صحیح و مناسب دستگاه با ما تماس بگیرید.

الف: مشخصات

Model مدل		Nominal capacity ظرفیت اسمی	Motor speed سرعت الکتروموتور	Motor power قدرت الکترو موتور	ultimate vacuum (abs) خلأ نهایی		Weight ^{br} وزن	Water vapour capacity ظرفیت بخار آب	Operating temperatur دماي پمپ هنگام کار	Sound level صدای پمپ
dezpart		m ³ /h	min ⁻¹	Kw	mbar		Kg	Kg/h	C	dB(a)
dvp 160	50 Hz	146	1400	3	0.5	10 (2)	96	2.3	62	67
	60 Hz	175	1700	4	0.5	10 (2)	104	2.5	67	69

پمپ وکیوم DVP-250



پمپ وکیوم DVP-250 مناسب جهت سیستم های وکیوم مرکزی با مخازن ۲۰۰۰ لیتری این دستگاه قادر است حجم مخزن ذکر شده را در حدود ۴ دقیقه به خلاء نهایی پنج دهم میلی بار برساند سیستم گردش روغن در دستگاه باعث شده که این پمپ وکیوم DVP-250 به عنوان یک دستگاه دائم کار جهت کارهای مداوم عرضه شود. برای انتخاب پمپ وکیوم مناسب برای آنچه فعالیت شماست با مشاورین ما تماس بگیرید.

۱- صنایع کاربردی :

اغلب صناعی که از این دستگاه استقبال و استفاده کرده اند ماشین آلات CNC چوب ماشین آلات تولید چرم مصنوعی ، کوره های آجر پزی صنایع رنگ و رزین ، ساکشن های مرکزی بیمارستانی ، و کوره های خلاء ، و ماشین آلات لاستیک سازی می باشد.

۲- مشخصات:

Model مدل		Nominal capacity ظرفیت اسمی	Motor speed سرعت الکتروموتور	Motor power قدرت الکترو موتور	ultimate vacuum (abs) خلأ نهایی		Weight وزن	Water vapour capacity ظرفیت بخار آب	Operating temperatur دمای پمپ هنگام کار	Sound level صدای پمپ
dezpart		m ³ /h	min ⁻¹	Kw	mbar		Kg	Kg/h	C	dB(a)
dvp 250	50 HZ	۲۵۰	۱۵۰۰	۵,۵	۰/۵	10 (2)	۱۸۸	۴,۵	۸۰	۷۲
	60 HZ	۲۸۳	۱۸۰۰	۷,۵	۰/۵	10 (2)	۱۹۲	۵	۸۱	۷۴

پمپ وکیوم DVP-300



الف: کاربردها

پمپ وکیوم DVP-300 به عنوان یک دستگاه دائم کار جهت کارهای مداوم عرضه شود. عملکرد این دستگاه به صورت پره های گریز از مرکز بوده که به واسطه روغن روانکاری و خنک می گردد. این دستگاه پمپی بسیار مناسب جهت صنایع با میزان مصرف وکیوم به صورت حداقل هشت ساعت در روز می باشد. اغلب صنایعی که از این دستگاه در سیستم وکیوم خود استفاده می کنند شامل صنایع CNC چوب و صنایع مفره سازی، صنایع بسته بندی و سیستم وکیوم مرکزی بیمارستانها، و کلیه صنایع پیشرفته می باشد. جهت مشاوره برای انتخاب دستگاه مناسب نسبت به نوع فعالیت شما با ما تماس بگیرید.

ب: مشخصات

Model مدل	Nominal capacity ظرفیت اسمی	Motor speed سرعت الکتروموتور	Motor power قدرت الکتروموتور	ultimate vacuum (abs) خلأ نهایی		Weight وزن	Water vapour capacity ظرفیت بخار آب	Operating temperatur دمای پمپ هنگام کار	Sound level صدای پمپ
dezpart	m ³ /h	min ⁻¹	Kw	mbar		Kg	Kg/h	C	dB(a)
dvp 300	50 HZ	۳۰۳	۱۵۰۰	۷٫۵	۰/۵ 10 (2)	۳۰۵	۵	۸۲	۷۴
	60 HZ	۳۹۴	۱۸۰۰	۱۱	۰/۵ 10 (2)	۳۳۷	۵٫۸	۸۵	۷۶

پمپ وکیوم پمپ های ساکشن های مرکزی



وکیوم پمپ های ساکشن های مرکزی شرکت دزپارت به نحوی طراحی شده اند که با صدای بسیار کم و راندمان بالا ، ایمنی و سرویس راحت در سه وضعیت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و دستی ایجاد خلاء مینمایند. مخازن ساکشن های مرکزی بواسطه وکیوم پمپ های متناسب خلاء میشوند که توسط پرشر وکیوم میزان خلاء مورد نیاز قابل تنظیم میباشد. کنترل اتوماتیک ساکشن مرکزی شما را قادر میسازد متناسب با میزان مصرف وکیوم در ساعات مختلف روز وضعیت عملکرد پمپ ها را کنترل نماید و در موارد ضروری از پمپ پشتیبان کمک گیرد. و همچنین ساعات کارکرد پمپ ها را ذخیره و زمان سرویس پمپ ها که شامل تعویض فیلترهای سپراتور ، روغن و... را به اپراتور اعلام نماید. شما میتوانید برای انتخاب صحیح ساکشن مرکزی خود از مشاورین خودتان در دزپارت بهره مند شوید. ساکشن های مرکزی با مخازن و ضمائم زیر که البته با توجه به مسائل مربوط به نحوه و میزان و شرایط استفاده و نوع فعالیت متغیر میباشد استاندارد کلی ساکشن های مرکزی اینگونه است که :

DVP 165..... با مخزن ۱۰۰۰ لیتری

DVP 205..... با مخزن ۱۵۰۰ لیتری

DVP 250..... با مخزن ۲۰۰۰ لیتری

DVP 300..... با مخزن ۲۵۰۰ لیتری

مخازن وکیوم پمپ از لحاظ متریال در دو نوع گالوانیزه و ورقه سیاه با ضخامت های متفاوت بستگی به انتخاب نوع وکیوم پمپ وابسته هستند. پیشنهاد می شود با توجه به میزان مصرف و دفعات استفاده از محفظه خلا و همچنین حجم وکیوم پمپ های به کار برده ظرفیت و ضخامت ورق مخازن انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد.